


SPECIFICATIE TEHNICA

Coliere plastic

Generalitati

Denumire produs: Colier plastic 430x4,8mm



Utilizare: produsul a fost creat pentru fixare si sigilare o singura data. Nu poate fii re-deschis. In mod particular a fost creat pentru strangerea sau fixarea manunchiurilor de cabluri electrice dar poate fii folosit in orice aplicatie unde trebuie creata o legatura care sa nu poata fii redeschisa.

Cum trebuie folosit: cu legătura înfăşurată pe produsele ce trebuie legate sau fixate, se introduce coada colierului în propriul cap la dinte pre-cuplare, se seteaza în mod corect elementele de fixat (dacă este necesar, cu o legătură de tracţiune uşoară poate fi încă redeschis pentru o poziţionare mai bună) se ia coada în partea înnodată şi se trage de ea până când este complet închis. După închidere, se poate tăia partea exterioară ce ramane si nu a fost folosita.

Proprietăți fizice

Caracteristici:

Dimensiuni:

Culoare:

Materia prima:

Dimensiunea buclei:

Rezistența la tracțiune a buclei:

Umiditate de absorbție:

Condiții de admisibilitate

Lungime: 430mm

Latime: 4,8mm

Grosime: 1,35mm

alb sau negru; negru se poate folosii in exterior

PA/Nylon 66 - poliamida

minim 3 maxim 130mm

220N

2,7% (la expunere in mediu cu 50% umiditate)

Legăturile de cablu fabricate din PA66, sunt de tip 1, cu o temperatură de funcționare maximă pentru aplicare de 85 ° C, cu o temperatură de funcționare minimă pentru aplicare de -15 ° C, cu temperatura minimă în timpul instalării de -10 ° C, fara expunere la flacără, rezistent la lumina ultravioletă cele de culoare negru.

Materialul este rezistent la uleiuri pe bază, grăsimi, săpunuri, detergenți, produse petroliere, clorura de solvenți, alcooli. Are rezistenta limitata la acizi si nu rezista la phenol.

Ambalare, depozitare, transport:

Ambalaj individual: 100 buc/punga; Ambalaj colectiv: 50 pungi / cutie

Depozitarea se va face în mediu curat, in incaperi fara intemperii, la temperaturta camerei.

Transportul va fi efectuat cu mijloace de transport curate.

Valabilitatea :

În ambalajul original și condițiile de transport, respectiv depozitare precizate, fara interventie asupra produsului, garanția produsului este de 6 luni de la livrare.

2025

ALL TRADE HOUSE SRL

