

SPECIFICATIE TEHNICA

Banda adeziva din hartie 48mmx50m

Generalitati:

Denumire produs: banda adeziva din hartie

Cod : Vibac solvent

Utilizare: Produsul a fost proiectat să funcționeze ca un standard industrial pentru vopsire și construcții comerciale, educaționale și rezidențiale. Banda este ideală pentru aplicații interioare ușoare, incluzând marcaj și menținere temporară. Funcționează bine în aplicații cu mai multe suprafețe, este demontabil curat și nu provoacă daune la suprafață.

Proprietăți :

Tip adeziv: cauciuc natural

Support: hartie

Grosimea suport: 61 gr/mp; (+/- 5%)

Grosimea totala a benzii adezive: 125 mic; (+/-10%)

Rezistența la tracțiune longitudinală: 3,7 kg/cm; (2-4,5)

Alungirea longitudinală la rupere: 6% (3-9)

Aderenta la otel: 250 gr/cm (> 180)

Testul cu bila de rulare (RBT) 1 cm (<=3)

Rezistență la temperatura: 50°C/0.5h

Dimensiuni rola: 48mmx50m

Toleranta lungime: +/- 1,5%

Toleranta latime: +/- 1mm

Temperatura de aplicare: 10-25 °C

Support banda adeziva: inel carton cu diametrul interior 76mm

Ambalare, depozitare, transport:

Banda adeziva se ambaleaza in cutii de carton; 24 role/cutie; 72 cutii/palet

Produsul se pastreaza în ambalajul original într-un loc uscat și curat, ferit de lumina directă a soarelui. Se recomandă temperatura de 4 pana la 21 ° C și umiditatea relativă de până la 50% Suprafețele pe care se aplică banda trebuie să fie curate, uscate și fără grăsime, ulei sau alți contaminanți.

Transportul va fi efectuat cu mijloace de transport curate.


Valabilitatea :

În ambalajul original și condițiile de transport, respectiv depozitare precizate, garanția produsului este de 6 luni.

Produsul mai sus mentionat nu reprezinta un pericol pentru cei ce-l folosesc.

ALL TRADE HOUSE SRL

2025



All Trade House SRL