


SPECIFICATIE TEHNICA: Sticker/eticheta laminata, imprimata, pentru cutii



Denumire produs: Sticker/eticheta laminata, imprimata, pentru cutii

Utilizare generala:

Etichetele sunt esențiale pentru marcarea coletelor și gestionarea lanțului de aprovizionare, permit personalizarea ambalajelor și afișarea clară a codurilor de bare, a informațiilor despre produs și a brandingului, pot conține variate informații cu specificații tehnice și informații despre transport. Acestea sunt utilizate într-o gamă largă de industrii pentru etichetarea produselor ambalate în cutii din carton, plastic sau alte materiale.

Etichetele laminate sunt concepute pentru a oferi identificare durabilă și protecție sporită împotriva factorilor externi. Datorita laminarii, sunt durabile, rezistente la uzură și umiditate, grăsimi și substanțe chimice.

Structura produsului:

Material de bază: Hârtie albă cu adeziv pe bază de acrilic

Imprimare : Imprimare digitală cu cerneluri fotopolimerizabile UV cu grafica la cerere

Polipropilenă supralaminată transparentă lucioasă

Informații tehnice hartie:

Hârtie albă multifuncțională cu rezoluție bună de imprimare cu viteză de imprimare de până la 150 mm/sec.

Total caliper: 127 μm +/- 10% ISO 534

Construcție:

FACE STOCK: hârtie de imprimare albă, de dimensiunea suprafeței, supercalandrată, fără lemn

Hârtia este certificată FSC® (FSC Mix Credit, număr de lanț de custodie: CU-COC-807907, cod de licență: C004451).

Greutate de bază: 68 g/m² ISO 536

Caliper: 66 μm ISO 534

Adeziv: Adeziv pe bază de acril

adeziv permanent de uz general premium, pe bază de acril care se caracterizează printr-o aderență inițială ridicată, aderență excelentă și performanță bună la temperaturi scăzute pe o mare varietate de substraturi.

RELEASE LINER: hârtie glassine, supercalandrată maro

Greutate de bază: 55 g/m² ISO 536

Caliper: 49 μm ISO 534

Date de performanță:

Tack inițial: 16N/25mm FTM 9 sticla

Aderență la decojire la 90°: 9 N/25mm FTM 2 St.St.

Temp. de aplicare: minim 3 °C

Temperatura nominală: -20°C până la 80°C

Informații tehnice laminat:

Este o peliculă de polipropilenă lucioasă, orientată bi-axial, cu o acoperire superioară receptivă la imprimare.

Construcție:

FACE STOCK: folie de polipropilenă acoperită cu luciu transparent

Greutate de bază: 45,5 g/m² ISO 536

Caliper: 50 μm ISO 534

Adeziv: tip acrilic permanent

Tack: 430 N/m sticla FTM 9 sticla

Aderență la decojire: 300 N/m FTM 2 st.st.

Temp. de aplicare: minim 5 °C

Temperatura nominală: -20°C până la 60°C

RELEASE LINER : Hârtie albă glassine